




























10. Símbolos y tratamientos

MANTENIMIENTO

1	   
2	     
3	   
4	   
5	      LAVAR POR SEPARADO
6	LIMPIAR CON PAÑO HÚMEDO
7	NO LAVAR     

SÍMBOLOS

	Lavado acuoso manual o a máquina. Temperatura máxima del agua 30° C. Lavado, aclarado, y centrifugado cortos. Especial para coladas delicadas, de fibras sintéticas, visillos, etc.
	Prohibición de lavado acuoso manual o a máquina. Especialmente indicado para aquellos tejidos con un encogimiento superior al 6%
	Lavado exclusivamente a mano, temperatura máxima 30°C. No frotar ni retorcer. Prendas de lana, medias, visillos delicados, etc.
	Planchado suave. Temperatura máxima 110° C.
	Posibilidad de lavado en seco con precaución. Puede emplearse en el proceso mecánico del lavado todo disolvente de tipo mineral y, además, percloroetileno.
	Prohibición de limpieza en seco.
	Prohibición de tratar el artículo con lejía.
	No se puede secar en secadora
	No centrifugar
	Lavado solo con esencias minerales y disolvente R-113. Limpieza en autoservicio solo en máquinas empleando disolvente R-113.

ABREVIATURAS

PES	Poliéster/Polyester
CO	Algodón/Cotton/Coton/Baumwolle/Cotone
VI	Vicosa/Viscose/Viskose
PAN	Acrílico/Acrylic/Acrylique/Acryn
LI	Lino/Linen/Lin/Leinen
PA	Poliamida/Polyamide/Poliamid
JU	Yute/Jute/Juta
HA	Cáñamo/Hemp
SE	Seda
WO	Lan/Wool
PVC	Policloruro de vinilo/Polyvinyl chloride
GF	Fibra de vidrio/Fiber glass